

Wstępne założenia do opisu przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis asortymentu	Jed. miary	Ilość
1.	<p>Charakterystyka przyczepy z zainstalowaną śluzą (bębnem) inwersyjną:</p> <ul style="list-style-type: none">• urządzenie umożliwiające inwersję rękawa w zakresie średnic nie mniejszych niż DN 0,15 – DN 0,30 m i o długości nie mniejszej niż 70 mb;• śluza (bęben) zamontowana na przyczepce typu lekkiego – podpięcie poprzez hak kulowy;• urządzenie musi mieć możliwość przemieszczania na kółkach;• urządzenie musi być wyposażone w okno podglądowe;• wyposażenie w niezbędne zabezpieczenia, redukcje, kolana, króćce wymagane dla obsługiwanych średnic, oraz węże, przewody itp.;• posiada wyjście typu storz (8");• doposażona w komplet manometrów oraz manometry zapasowe;• możliwość ustawienia urządzenia pod odpowiednim kątem w stosunku do włazu studni;• czynnik grzewczy w procesie wygrzewania utwardzania wykładziny: woda i para wodna;• urządzenie musi posiadać aktualne przeglądy, dokumenty i dopuszczenia do niezbędne użytkowania.	szt.	1